

Технічний паспорт обладнання

Ламінатор рулонний з транспортером SWFM390A DIGITAL Hydraulic

Артикул SWFM390A Hydraulic



Модель 2023 року, для поліграфічних центрів, типографій цифрового друку. Ламінатор з покращеною системою подачі паперу. Зручний в роботі для користувача. Висока швидкість ламінування.

Специфікація:

Проста в експлуатації панель керування, контроль температури, швидкість. Транспортна стрічка для подачі паперу. Одностороння ламінація. Гідравлічний прижим. Високі стійки для рулона. Ножі підрізування плівки за форматом і перфорації для розділення листів. Максимальна ширина паперу цієї моделі становить 370 міліметрів, а максимальна довжина паперу –990 міліметрів. Нагрівальні вали всіх машин оснащені системою масляного нагріву, яка може вирішити проблему, пов'язану з чорним, червоним та зеленим

кольором та відсутністю білих плям. Інші компанії використовують електричне сухе нагрівання валів. При електричному сухому нагріві з'являться білі плями на ламінації. Притискний ролик виготовлений з силікону корейського виробництва, який не прилипає і має кращий ефект при ламінуванні. Функція керування швидкістю, найвища швидкість ламінації може становити близько 13 метрів за одну хвилину. Функція вирівнювання тонкого паперу. Ревайндер для заламінованих листів

2. Комплект поставки.

№	Найменування	Кількість
1.	SWFM390A	1
2.	Інструкція на англійській і українській мовах	1
3.	Гарантійний талон	1

3. Технічні характеристики

№	Характеристика	Значення
2.	Модель	SWFM390A
3.	Живлення,	220~240V/50Hz
4.	Потужність, Вт	2000W
4.	Максимальна ширина ламінування (мм)	370
5.	Максимальний розмір паперу для ламінування(мм)	370x990мм
6.	Мінімальний розмір паперу для ламінування(мм)	150x150мм
8.	Мінімальна товщина плівки (Міс)	20
9.	Макс. Намотка рулона (м)	3000
10.	Діаметр тримача втулки рулона	1-3 дюйма
11.	Товщина паперу для ламінації, gr	125 ~ 350g
12.	Макс.Швидкість ламінування, м/хв	13
13	Конвейор для ручної подачі	Так
14	Прижим	Гідравлічний
15	Сила прижиму, МПа	0-4
16	Функція вирівнювання тонких паперів	ТАК
18	Температура нагріву, С	80 ~ 140

19	Нагрівальний вал	Металевий 130 мм
20	Система нагріву вала	Електричний масляний
21	Тип прижимного ролика	Силікон
22	Дисплей	Так
23	Функціонал	Проста в експлуатації панель керування, Контроль температури, швидкість. Високі стійки для рулона до 3000м. Ножі підрізування плівки за форматом і перфорації для розділення листів. Ревайндер для готової продукції
24	Розміри (ШxГxВ,мм)	700x730x1200
25	Вага	120 kgs
26	Гарантія	12 місяців
29	Ціна моделі	
30	Відео	