

Надпотужний гідравлічний різак для паперу WH 7210PX



Цифрове управління режимами різку на сенсорній панелі. Проста в експлуатації панель управління має пам'ять, 99 програм по 7 позицій різку на запрограмованій відстані. Крок позиціонування 0.3 мм дозволяє управляти переміщенням затлу в автоматичному режимі.

Функція безперервного різку з заданим кроком. Використання черв'ячного редуктора з плавним переміщенням і низьким рівнем шуму. Подвійні направляючі затлу. Чутливий ручний позиціонер для мікро-керуванням затлом. Механічна ножна педаль прижиму. Легко регулювати розміри паперу, зручніше різати книги. Лазерний вказівник для виділення лінії різку, що значно спрощує роботу.

На пульті управління є цифрова клавіатура для введення параметрів (координат) різку. Модель має незалежний електричний привід різку і гідравлічний притиск. Регулювання сили притиску - 8 рівнів.

Можливість автоматичної видачі паперу з робочої області різака після різку.

Безпека користувача:

Дискові гальма з миттєвою зупинкою і можливістю зворотного ходу ножа з будь-якої позиції.

Інфрачервоні датчики безпеки зі спеціальною системою блокування леза.

Лазерний вказівник для виділення лінії різку, що значно спрощує роботу.

Модель укомплектована тумбою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	WH 7210 PX
Напруга	220V±10% 50HZ 2,2 KW
Максимальна ширина порізки (мм)	720мм
Максимальна довжина порізки (мм)	720мм
Відстань до ножа	420мм
Макс. Товщина порізки (мм)	100мм
Мінімальна довжина порізки (мм)	30 мм
Точність порізки (мм)	0,3мм
Потужність (Ват)	2200 Ват
Прижим	Гідравлічний
Управління різом	Електричне(числовий, програмний, сегментний режим, неперервний різ)
Привод затла	Програмний
Дисплей	Сенсорна 7 дюймів
Конструкція затлу	Подвійні направляючі
Функціонал	Мікрометрична подача пошагового контролю затла на панелі і позиціонер пошагового контролю затлу, додаткові бокові столи, подвійні направляючі затлу, червячний механізм(задній упор для паперу), новітня гідравлічна система. Кнопка екстренної зупинки машини, Оптимізоване програмне забезпечення для користувача, Функція +/- (додавання / віднімання розміру різу), Тумба в комплекті, Педаль керування прижимом,
Система безпеки	Інфрочервоні датчики
Підсвітка лінії різу	ТАК
Розміри (ШхГхВ,мм)	15200*1220*1660 mm
Вага	650kgs
Країна виробник	Китай